

DILUANT SYNTHETIQUE

DILUANT COMPOSÉ D'HYDROCARBURES ALIPHATIQUES ET AROMATIQUES

FICHE TECHNIQUE

20L

5L

1L

DEFINITION

Diluant composé d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

MANIPULATION

Manipuler avec précaution ; porter masque à gaz et lunettes de protection

STOCKAGE : Le produit doit être stocké à une température inférieure à 30°C, dans un endroit sec et ventilé à l'écart de toutes sources d'ignition. Les emballages vides doivent être hermétiquement fermés.

PROPRIETES

Couleur : Transparent, clair

Densité (25°C): 0.75 -0.77

Extraits secs: 0

Point d'éclair : 21°C +-2

HYGIENE ET SECURITE

Le vernis glycérophtalique est inflammable. Eviter la manipulation près d'une flamme. Porter masque et lunettes de protection et travailler dans un local aéré.

Conservation : 12 mois à partir de la date de production et en emballage d'origine.

DESTINATION

Diluant de rallonge des laques et vernis glycérophtaliques.

Peut être servi comme solvant de nettoyage

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com