

TOP CIM



25
Kg

ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE DES PAROIS DE MAÇONNERIE

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Enduit en pâte à base de liant acrylique à additionner au ciment au moment de la mise en œuvre.

PROPRIETES

- Bonne adhérence sur supports bien préparés.
- Facilité d'application.
- Très faibles émissions de COV et formaldéhyde dans l'air intérieur.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Recommandé en intérieur et en extérieur pour le ragréage et le dressage des parois de maçonnerie.

- Bois et dérivés (contre-plaqués, agglomérés)
- Béton
- Enduit ciment

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres.

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches légères (poncer entre les couches)

Mélange enduit/ciment en volume : 1 litre / 1 litre

Durée de vie du mélange : 4 Heures

Matériel d'application : Couteau à enduire - Taloche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat
Densité : 1.38
Extrait sec : 48 +/- 1 %
Pouvoir couvrant & Rendement : 2 à 3 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.
Sec : 4 heures
Recouvrable : 24 heures
Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures
Conditionnement : 25 kg
(avec consignation d'emballages)



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com