

TOP COLOR

200
ML

COLORANTS UNIVERSELS POUR LA MISE À LA TEINTE DES PEINTURES À EAU,
À HUILE OU CELLULOSIQUE

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Colorants universels à base d'agents dispersants et de pigments sélectionnés pour leur compatibilité avec les différents types de peinture.

PROPRIETES

Les colorants universels ne doivent pas être utilisés à des doses supérieures à 6%

DESTINATION

Colorants universels pour la mise à la teinte des peintures à eau, à huile ou cellulosique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Les principales teintes de la palette (Bleu, Vert, rouge, Jaune, Noir...)

Aspect : Semi -pâteux

Densité (25°C): 1.1 à 1.5 selon les teintes

Extraits secs : Variable, suivant les teintes

Finesse : 10 microns environ

HYGIENE ET SECURITE

Les colorants universels sont en phase aqueuse, non toxiques et ininflammables. En cas d'aspersion, rincer abondamment à l'eau.

Conservation : 12 mois à partir de la date de production et en emballage d'origine.

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



CODE
PRODUIT :
BLEU HELIO



CODE
PRODUIT :
JAUNE HELIO



CODE
PRODUIT :
MARRON OXYDE



CODE
PRODUIT :
NOIR



CODE
PRODUIT :
JAUNE OXYDE



CODE
PRODUIT :
ROUGE MARRON



CODE
PRODUIT :
ROUGE HELIO



CODE
PRODUIT :
VERT HELIO

SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com