


BUILTKOTE

Emulsion bitumeuse à haute stabilité

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

BUILTKOTE est une émulsion à haute stabilité composée de fines particules de bitume dispersées en phase aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes.

EMPLOIS

BUILTKOTE est utilisé pour le bâtiment ainsi que pour l'industrie.

Bâtiment :

- Protection des murs exposés à l'action corrosive d'un milieu salin.
- Protection extérieure des silos, citernes, réservoirs, châteaux d'eau, piscines, etc.

Industrie :

- Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc.
- Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments en béton armé, amiante-ciment, etc.
- Protection des ouvrages d'art, de barrages, des canaux et berges.
- Ecrans pare-vapeur pour cellules frigorifiques.

BUILTKOTE est compatible avec les liants hydrauliques et les produits de carrière.

MISE EN OEUVRE

BUILTKOTE est appliqué suivant les cas, à la brosse, au balai, à la truelle ou au pistolet. Il peut être utilisé pur ou dilué dans 10 à 50% d'eau froide. En tant qu'adjuvant pour mortier ou béton, la quantité de BUILTKOTE est définie suivant le type et la destination du produit à utiliser.

CONDITIONNEMENT

BUILTKOTE est commercialisé sous emballage en seau de 18kg.

CONSOMMATION

La consommation de BUILTKOTE est de 300gr/m². La consommation est très variable en fonction de l'utilisation et le mode d'application.

CONSERVATION

BUILTKOTE doit être stocké sous abri, à une température comprise entre 5 et 40°C.

BUILTKOTE est un produit en phase aqueuse craignant le gel.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine non entamé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité : 1,07

Pourcentage de matière solide : 57%

Point éclair : Néant

Perméabilité à la vapeur d'eau (NF X 41-001 à 20°C : 0,8g/m² (pour 1,7 kg/m²))



ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU - BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
 Peintures Sapec Burkina