

HYDROFUGE EN MASSE

SUPER AQUALITE pour béton, mortiers et enduits

FICHE TECHNIQUE



+

50 KG
DE
CIMENT



DÉFINITION TECHNIQUE

Super Aqualite est un adjuvant hydrofuge de masse sous forme liquide, de type réactif, compatible avec tous les produits à base de liant hydraulique en s'alignant avec les documents techniques unifiés (DTU) universels et en vigueur relatifs à chaque application :

- Mortier de montage et de ravalement
- Enduit ciment et mortier bâtards pour façade imperméable
- Coulis de joint et chape de protection et étanche
- Travaux de cuvelage
- Protection piscine, bassin et réservoir
- Béton

CARACTÉRISTIQUES

En outre de sa composition chimique équilibrée, **Super Aqualite** apporte aux mortiers et aux bétons :

- L'imperméabilisation durable et la pérennité.
- Une meilleure maniabilité et une facilité d'application
- Un temps d'utilisation plus long : sans ressuage (inutile de rebattre), sans retard de durcissement.
- Une prévention de l'écaillage
- Conservation des performances du béton et du mortier.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS	Norme	Résultats
Absorbsion capillaire à 7 jours après 7 jours de conservation	480-5	< à 50% mortier témoin (44%)
Absorbsion capillaire à 28 jours après 90 jours de conservation	480-5	< à 65% mortier témoin (54%)
Résistance à la compression après 28 jours	12390-3	> à 85% béton témoin (89%)

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS

- **1 litre de SUPER AQUALITE** est dosé pour un sac de 50 kg de ciment.
- Exécuter une barbotine d'accrochage en cas de besoin pour des supports critiques

MISE EN ŒUVRE

L'HYDROFUGE SUPERAQUALITE LIQUIDE s'ajoute dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.

Nb : En cas de gel, re-mélanger sans perdre de performance.

CONSERVATION

Deux (2) ans à l'abri du gel et de forte chaleur dans son emballage d'origine intact.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres / Bidon de 20 litres

Fûts de 200 litres / 1000 litres sur commande.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Manipulation non dangereuse.

En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

Consulter la fiche de données de sécurité.



Version 14.08.2024

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

OUAGADOUGOU - BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina