

UNICERAM 50

Mortier colle pour carrelage sol et mur

FICHE TECHNIQUE

20
kg



GRIS
BLANC



DEFINITION TECHNIQUE

UNICERAM 50 est un mortier colle de classe A-Z pour murs et planchers en une application intérieure, universelle pour tout type de carreaux céramique..

COMPOSITION

Ciment gris, sable, résine et divers adjuvants.

SUPPORTS ADMIS. MURS ET SOLS INTERIEURS :

- Enduit ciment (2000 cm²).
- Enduit au mortier bâtard (2000 cm²).
- Dalle béton (2000 cm²).
- Chape ciment (2000 cm²).
- Enduit de lissage autolissant (2000 cm²).

REVÊTEMENTS

Les carreaux à coller sont de faibles à moyennes porosité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Taux de gâchage : 24 +/-1%..
- Durée pratique d'utilisation : 1 à 2 heures.
- Temps ouvert : environ 20 mn.
- Délai d'ajustabilité : 15 mn.
- Délai d'attente avant jointoiment : 24 heures.
- Temps d'attente avant circulation : 24 heures.

CONDITIONNEMENTS

Sac papier blanc de 20 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri des fortes chaleurs et du froid. Ne jamais mettre les sacs directement au sol.



DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina