


UNIDRY

hydrofuge de surface à effet perlant

FICHE TECHNIQUE

5L

20L



DESCRIPTION

UNIDRY est une solution aqueuse transparente prête à l'emploi destinée à l'hydrofugation des matériaux de constructions. Lorsqu'on applique le produit, le matériau traité repousse l'eau mais continu de respirer grâce au maintien des échanges gazeux.

On doit normalement constater l'effet perlant de l'hydrofuge de surface UNIDRY après 4 heures lors de conditions normales de température et d'hygrométrie.

PARTICULARITÉ

UNIDRY est un produit qui permet l'hydrofugation / imperméabilisation de nombreux supports comme les murs, les sols, le carrelage, les pierres (marbre, granit), mais aussi les toitures et façades.

L'hydrofugation fonctionne aussi sur les briques, le béton, le ciment, les différents enduits.

Il s'agit d'une protection invisible et durable contre les méfaits des agents atmosphériques en formant une barrière efficace contre la pénétration de l'eau sans empêcher les échanges gazeux. Le traitement avec UNIDRY ne modifie en rien l'aspect des surfaces traitées.

Effet perlant et résistant aux intempéries.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches.
- Boucher les fissures de plus de 0,3mm de large.
- Eliminer par brossage tout élément non adhérent.
- Tous les supports à base de chaux : (TRAVERTINO, MARMO-RINO, STUCCO...) Il faut impérativement attendre que la chaux soit parfaitement carbonatée pour que le pH soit redescendu pour avoir l'effet perlant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UNIDRY est utilisé pour l'hydrofugation des surfaces usuelles dans le bâtiment.

- Délai avant traitement hydrofuge :

* si nettoyage à l'eau sous pression : 1 à 2 jours.

* après la pluie : 24 heures.

* maçonnerie neuve : 28 jours.

- Densité : 1,005

S'applique en une seule couche jusqu'à saturation du support. Dans le cas de matériaux très poreux, une deuxième couche peut être nécessaire.

Consommation : 7 à 10 m² par litre en fonction de l'absorption du support.

Matériel d'application : UNIDRY peut être appliqué à la brosse, au pistolet ou au pulvérisateur.

Conditionnement : bidon de 5 Litres. Bidon de 20 Litres.

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non entamé.



DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

OUAGADOUGOU- BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina