

ANTIROUILLE		COLORANT	COLLE	VERNIS & DILUANT		RESINE	PRODUITS TECHNIQUES		ETANCHEITÉ			
PRONET		TOP COLORS	COLLEX	VERNIS	DILUANT	UNIVERLATEX	PROAUTO	ARDOISINE	BUILTKOTE	SEALFLEX		
												
Intérieur & Extérieur		TOP COLORS sont des colorants universels pour la mise à la teinte des peintures à eau, à huile ou cellulosique à base d'agents dispersants et de pigments. Uniquement pour le milieu de la décoration intérieure/extérieure. Afin de ne pas ralentir le séchage des peintures, éviter de dépasser la dose de 6% de colorant par rapport au volume de la peinture. ✓ Bonne opacité. ✓ Bonne adhérence sur support sain. ✓ Facilité d'application.	Collex est recommandée pour les travaux de menuiserie tels que : collage de tenon-mortaises, assemblage de chevilles, collage de placage, etc... ✓ Conseillée pour des collages soumis à des efforts mécaniques. ✓ Convient aussi aux travaux domestiques comme le collage de carton, papier, cuir, textile, etc...	Intérieur & Extérieur	CELLULOSIQUE ou SYNTHETIQUE	Univerlatex est une dispersion aqueuse, laiteuse, caoutchouteuse et flexible utilisée comme pont d'adhérence sur les supports à base de ciment et des mortiers à appliquer sur les chantiers. Parfaitement miscible, il s'ajoute directement à l'eau de gâchage des mortiers de ciment comme dilution.  	PROAUTO sont des revêtement époxy pigmenté, solvanté ou non, bi-composante pour la finition des sols en béton et en métal. Produit faisant partie des systèmes époxy. ✓ Haute résistance à l'abrasion ✓ Convient au contact alimentaire ✓ Excellente adhérence ✓ Intérieur, extérieur si recouvert ✓ Séchage rapide ✓ Résistant aux produits chimiques ✓ Application au rouleau *Consulter les fiches techniques de chaque produit.	Intérieur	BUILTKOTE est une émulsion à haute stabilité composée de fines particules de bitume dispersées en phase aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes. BUILTKOTE est utilisé pour le bâtiment ainsi que pour l'industrie.	Intérieur & Extérieur		
Brillant				Brillant	Mat							
Pronet est une peinture antirouille à base de résines synthétiques et de pigments anti corrosifs à haut pouvoir opacifiant. Pronet est spécialement conçue pour la prévention et la protection contre la rouille.				Le vernis glycérophthalique est recommandé pour les travaux de menuiserie et de boiserie intérieurs et extérieurs quelque soit l'essences du bois. ✓ Donne un bel aspect brillant et ne nécessite pas de lustrage. ✓ Recommandé pour les travaux de menuiserie et de boiserie. ✓ Finition incolore.	Diluant de rallonge des laques et vernis glycérophthaliques. Peut être servi comme solvant de nettoyage ✓ Bon pouvoir solvant. ✓ Compatible avec les produits à base de résines alkyles, cellulodiques, époxydiques et acryliques. ✓ Porter masque à gaz et lunettes de protection.							
Densité : 1.26 Extrait sec : 62 ± 1 % Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 10 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application. Sec : 3 h Recouvrable : 24 h Conservation : 24 mois Conditionnement : 20 kg / 4 kg / 3,5 kg / 1 kg Couleur : Gris, Rouge brun et Orange		Teintes : Bleu helio, jaune oxyde, jaune helio, marron oxyde, noir, rouge oxyde, rouge helio et vert helio, mauve et orange. Densité : 1.1 à 1.5 selon les teintes. Hygiène et sécurité : Les colorants universels sont en phase aqueuse, non toxiques et ininflammables. En cas d'aspersion, rincer abondamment à l'eau. Conservation : 12 mois Conditionnement : 200 ml	Temps ouvert : 15 min Temps de presse : 1 à 2 heures selon la nature du bois Rendement : 4 – 6 m² par kg NETTOYAGE DU MATERIEL Colle humide : Eau tiède Colle sèche : Eau chaude à pression DILUTION Taux de dilution : Prête à l'emploi Conditionnement : 1 kg / 500 gr / 250 gr	Couleur : Brun Aspect : Liquide transparent Densité (25°C) : 0.85 ± 0.05 Extraits secs : 55% Viscosité (Coupe D4) : 2 min 30 sec Dilution : Le vernis glycérophthalique peut être dilué au cellulosique ou au synthétique. Rendement : 8 à 10 m² / kg / couche selon la porosité du bois. Conservation : 12 mois Conditionnement : 1 L / 5 L	Aspect : Clair Densité : 0.85 en moyenne Conservation : 6 mois Conditionnement : 1 L, 5 L et 20 L Hygiènes et sécurité : Produit très inflammable. Eloigner toute source d'ignition et manipuler en atmosphère aérée.	Aspect : Liquide laiteux Densité : 1kg par litre Conservation : 12 mois Conditionnement : 5 L et 20 L 	Densité : 1.6 Extrait sec : 77.7 ± 1 % Pouvoir couvrant & Rendement : 6 à 8 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application. Sec : 6 h Recouvrable : 24 h Conservation : 12 mois Conditionnement : 1 kg	Densité : 1.07 Pourcentage de matière solide : 57% Point éclair : Néant Perméabilité à la vapeur d'eau (NF X 41-001 à 20°C : 0,8g/m2 (pour 1,7 kg/m2) Conservation : 12 mois Conditionnement : 18 kg / 5 kg	Densité : 1,25 à 1,3 Extrait sec : 57 % ± 1 % Pouvoir couvrant & Rendement : 1kg / m² Sec : 6 à 8 h Recouvrable : 24 h Conservation : 12 mois Conditionnement : 20 kg / 5 kg			
												

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

OUAGADOUGOU- BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina



CATALOGUE
PRODUITS

PEINTURES
Sapec®

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali 

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
 Peintures Sapec Burkina

