

FASOPRIM

SOUS-COUCHE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

- Peinture à base d'une dispersion acrylique Impression pour mur et plafond avant peinture ou enduit
- Aspect en pot : très fluide.

PROPRIETES

- Très pénétrant, permet une bonne fixation des fonds
- Bonne adhérence.
- S'applique facilement.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

S'applique comme impression sur tout fond absorbant et farinant :

- Plâtre et dérivés.
- Béton.
- Enduits de liants hydraulique.
- Travaux d'entretien.

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment)

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application : Peinture prête à l'emploi

Dilution : Eau

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.5 env

Extrait sec : 60 % env

Pouvoir couvrant & Rendement : 12 à 15 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 30 minutes env.

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 25 kg
(avec consignation d'emballages)



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com