



GRAINOLEX

REVÊTEMENT DÉCORATIF GRANULEUX

DEFINITION

Revêtement semi épais (RSE) à base de grains de marbre à effet décoratif granuleux pour intérieur et extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Haute résistance aux intempéries.
- Excellente adhérence.
- Excellent masquage des imperfections des supports.
- Excellente durabilité.
- Grande facilité d'application.

DESTINATION

Revêtement pour extérieur et intérieur destiné pour tout support du-mont préparé type :

- Ciment
- Enduit de ragréage ou liant hydraulique
- Béton

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Avant l'application le support doit être sain, sec, solide, non friable et exempt de toutes laitance de ciment, traces de poudre ou écailles.

Sur ancien support en mauvais état, il faut faire le traitement nécessaire avant toute mise en œuvre : décontamination, grattage, lavage, traitement des fissures, fixation du support.

METHODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi : bien mélangé le produit.

Appliquer une couche homogène par une taloche en inox ou un couteau d'enduit.

Ensuite tirer à zéro et faire le lissage en meme temps avec la taloche ou le couteau d'enduit.

FICHE TECHNIQUE



Application : 1 couche **Matériel**

d'application : Taloche ou couteau d'enduit

Lavage matériel : L'eau

TABEAU DE MISE EN OEUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Neuf type béton, ciment, plâtre et enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de FIXOPRIM diluée	1 couche de GRAFFIATO
Anciens fonds de peinture	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes.		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Température d'application entre 5 et 30°C, humidité relative supérieure à 70%.
- Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face.
- Ne pas travailler en plein soleil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : Pate

Aspect du film : effet décoratif granuleux

Teinte : BLANC, couleur selon catalogue

Densité : 1,5 ± 0.08

Extrait sec : 87% ± 1 %

Rendement : 2 à 3 Kg/m² pour 1 mm d'épaisseur

Sec : 6 à 12 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké dans un local aéré à l'abri des rayons de soleil et de fortes températures

Conditionnement : 25kg BRUT

Zone ind. Diamniadio - +221 77 110 35 93 - Diamniadio - Senegal

Zone ind. Sotuba - +223 20 21 41 41 - Bamako - Mali

Zone ind. Kossodo - +226 25 40 81 22 - Ouaga - Burkina Faso



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification